SeptoDiscs

septodont

(EN) Finishing and polishing discs
(FR) Disques pour finissage et polissage
(DE) Scheiben zur Endbearbeitung und zum Polieren
(ES) Discos para acabamiento y pulimento
(IT) Dischi per finitura e lucidatura
(PL) Krążki do ostatecznego opracowania i polerowania
(CS) Dokončovací a leštící disky
(RO) Discuri de finisare şi lustruire
(HU) Finírnyi és polírnyi diskone
(HR) Finirozó és polírozó korongok
(GR) Οδοντοειδείς δίσκοι
(LA) Afwerk- en polijstschi
(RT) SeptoDiscs para acabamento e polimentojven
(BG) Дискове за шлифоване и полиране
(SR) Diskovi za poliranje i završnu obradu
(SL) Koluti za zaključno obdelavo in poliranje
(LV) Slīpēšanas un pulēšanas diski
(LT) Viimistlus- ja poleerimiskettad
(EE) Koregavimo ir šlifavimo diskeliai
(SK) Diskoi φινιρίσματος και στίλβωσης
(SR) Diskovi za završnu obradu i poliranje

Sulfite 63g/m²
600x100mm
Impressão 1x1

---- 5 vincos de dobra
■ C= 0 M= 0 Y= 0 K= 100

SeptoDiscs
Finishing and polishing discs

SeptoDiscs are system for finishing and polishing of composite restorations composed of abrasive discs and pop-on mandrels, which provides quality at slow inversions, as well as in disc replacements. Available in 3/8" and 1/2" sizes and four grits, codified by colors, Burgundy - Coarse / Pink - Medium / Light pink - Fine / White - X-Fine.

Use: Install the finishing/polishing device on the mandrel. Make sure that the disc is fully seated on the mandrel. Insert the mandrel shank into the chuck of the contra-angle handpiece. Perform a test simulating the use to verify the product's effective rotation. For better results, use the four grits, successively from the coarsest to the finest on. Product must be applied dry, with low to medium speed and with intermittent touches. Discs of coarse and medium grits must be applied at 10.000 rpm rotation speed. Discs of fine and x-fine grits must be applied at 30.000 rpm rotation speed.
Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. The discs are for single use only. Its reuse may cause cross contamination. The use of the mandrel or discs with similar products is of the user's sole responsibility. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of a total isolation technique of the operatory field. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used. Wear protective goggles to shield against the eyes against the projection of particles. Risk of inhalation of dust of particles. Use of a rubber dam is highly recommended to avoid the potential ingestion of dental materials or other debris. Rotating devices must be handle with care and control to avoid injury to the patient. Contact with soft tissues (skin, gingiva, mucosa) may result in injury to the tissue. The use of applied suction devices is required to avoid the ingestion of particles. Limit the problem of particles discharging while using dental instrumentation.
Sterilization: Mandrill Cleaning: Carry out the cleaning with the aid of water and enzymatic detergent 4 enzymes (Amylase, Protease, Lipase and Carbohydrase) and with pure pH range between 6.5 - 7.5. Prepare the dilution solution according to the manufacturer's instructions. The water should be potable. For best effectiveness, it is recommended that the temperature be between 40°C and 50°C. Submerge the products of the mandrill in the solution for 240 minutes. Remove parts and rinse under running water for at least 10 seconds. Dry the pieces with absorbent paper or disposable wipes. **Sterilization:** The mandrill should be autoclaved (126°C, 10min), after each patient. **Reprocessing Limits:** Repeated processing has minimal effect on the mandrill due to its composition. This is a reusable device. The manufacturer guarantees up to 240 reuses. **Inspection:** Carefully inspect the mandrill to ensure that all debris has been removed. Observe any damaged or worn out of the product that would prevent proper operation. Not to use in this case.
Composition: Discs: Aluminum oxide, polyethylene terephthalate, synthetic rubber resin, metal oxides, water-based pigments. Mandrill: Stainless steel.
Storage: Store below 30°C (86°F), in a dry place, protected from light. Mandrill is manufactured in compliance with specifications from ISO 1797.

Presentation:
01020001447 - SeptoDiscs - 120 assorted discs + mandrill
01020001448 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 assorted sandpaper discs
01020001449 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discs of coarse sandpaper
01020001450 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discs of medium sandpaper
01020001451 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discs of fine sandpaper
01020001452 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discs of x-fine sandpaper
01020001453 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 assorted sandpaper discs
01020001454 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discs of coarse sandpaper
01020001455 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discs of medium sandpaper
01020001456 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discs of fine sandpaper
01020001457 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discs of x-fine sandpaper

SeptoDiscs
Disques pour finissage et polissage

SeptoDiscs est un système pour finition et polissage de restaurations en résine, composés de disques abrasifs et de mandrins pop-on, qui offre une qualité avec des inversions, ainsi qu'en cas de remplacements. Available in 3/8" and 1/2" sizes and four grits, codified by colors, Burgundy - Coarse / Pink - Medium / Light pink - Fine / White - X-Fine.

Usage: Installer le dispositif de finition/polissage sur le mandrin. Assurez-vous que le disque est bien assis sur le mandrin. Insérez la tige du mandrin dans le mandrin du contre-angle. Effectuez un test pour vérifier le bon fonctionnement du bouton rotatif. Pour une obtention de meilleurs résultats, utiliser les disques dans les 4 granulations, successivement de la plus grosse à la plus fine. Le produit doit être appliqué à sec, avec une basse à moyenne rotation et avec des touchers intermittents. Les disques de grains gros et moyens doivent être appliqués à une vitesse de rotation de 10.000 tr/min. Les disques de grains fins et x-fins doivent être appliqués à une vitesse de rotation de 30.000 tr/min.
Avertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel. Les disques sont à usage unique. Toute réutilisation peut provoquer la contamination croisée. L'utilisateur est entièrement responsable pour l'usage du mandrin ou des disques avec des produits similaires. Nous recommandons que l'utilisation du produit soit toujours accompagnée de l'isolation absolue du champ opératoire, dans le mesure où il y a ingestion du produit. Ne pas utiliser le produit en présence d'une allergie prouvée à un des composants. Le produit ne doit pas être utilisé. Utiliser une protection oculaire pour vous protéger contre les particules. Dentistes et patients. Porter un masque chirurgical pour éviter d'inhaler les particules. L'utilisation d'une barrière dentaire est fortement recommandée pour se protéger contre l'ingestion de matériaux dentaires ou autres éléments. Les dispositifs rotatifs doivent être manipulés avec soin et contrôle pour éviter de blesser le patient. Le contact avec les tissus mous peau, gencive, muqueuse peut endommager les tissus. L'utilisation de techniques d'aspiration appliquées pendant la procédure permet de limiter le problème de décharge des particules lors de l'utilisation de l'instrumentation rotative.
Stérilisation: Mandrin: Nettoyage: Réaliser le nettoyage à l'aide d'eau et de détergent enzymatique 4 enzymes (Amylase, Protéase, Lipase et Carbohydrase) dans une plage de pH pur entre 6,5 - 7,5. Préparer la solution de dilution conformément aux instructions du fabricant. L'eau devrait être potable. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé que la température soit comprise entre 40°C et 50°C. Submerger les produits et les laisser en contact avec la solution durant 5 minutes. Retirer les pièces et les rincer à l'eau courante durant au moins 10 secondes. Sécher les pièces avec du papier absorbant ou des lingettes jetables. **Stérilisation:** Le mandrin doit être stérilisé à l'autoclave (126°C, 10min), après chaque patient. **Limites de retraitement:** Le traitement répété a un effet minimal sur le mandrin en raison de sa composition. Ce dispositif est réutilisable. Le fabricant garantit jusqu'à un maximum de 240 réutilisations. **Inspection:** Inspecter soigneusement le mandrin pour vous assurer que tous les débris ont été enlevés. Observer tout dommage ou usure du produit qui empêcherait un fonctionnement correct et ne les utilisez pas dans ce cas.
Composition: Disques : Oxyde d'aluminium, polyéthylène téréphtalate, résine de caoutchouc synthétique, oxydes de métal, colorants à base d'eau. Mandrin: Acier inoxydable.
Stockage: Conserver jusqu'à 30°C (86 °F), dans un endroit sec et sous la lumière du soleil.
Mandrin est fabriqué en accord avec les spécifications ISO 1797.

Présentation:
01020001446 - SeptoDiscs - 120 discs assortis + mandrin
01020001447 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques assortis
01020001448 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques épaisse
01020001449 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques épaisse
01020001450 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques Moyenne
01020001451 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques Fine
01020001452 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disques Extra-fine
01020001453 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques assortis
01020001454 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Epaisse
01020001455 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques épaisse
01020001456 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Moyenne
01020001457 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Fine
01020001458 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Extra-fine

SeptoDiscs
Scheiben zur Endbearbeitung und zum Polieren

Das SeptoDiscs System zur Weiterbehandlung und zum Polieren von Kunstharzrestaurationen besteht aus Sandpapierscheiben und einer Druckgeschl. der die Wiedergabe und den Austausch der Scheiben gewährleistet. Die Scheiben sind in 3/8" und 1/2" Durchmessern und in vier farbcodierten Körnungen erhältlich.
Kastanienbraun - Dick / Rosa - Medium / Lachsrosa - Dünn / Weiß - X-Dünn.

Anwendung: Installieren Sie das Fertigbearbeitungs-/Poliergerät auf dem Dorn. Stellen Sie sicher, dass die Scheibe vollständig auf dem Befestigt sitz. Installieren Sie den Dorn auf dem Winkelstück. Führen Sie einen Test zur Simulation der Verwendung durch, um die Wirksamkeit der Rotation des Produkts zu überprüfen. Für bessere Ergebnisse, verwenden Sie die vier Schleifkörner in den Körnungen nacheinander von gröbsten zum feinsten verwenden. Das Produkt sollte trocken mit niedriger bis mittlerer Rotation und mit intermittierenden Berührungen aufgetragen werden. Scheiben mit einer groben und mittleren Körnung müssen bei einer Drehzahl von 10.000 U/min eingesetzt werden. Scheiben mit einer feinen und extrafeinen Körnung müssen mit einer Drehzahl von 30.000 U/min eingesetzt.
Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen: Nur für den professionellen Gebrauch. Scheiben sind für den einmaligen Gebrauch. Die Wiederverwendung kann zu Kreuzkontamination führen. Der Anwender ist vollständig für die Verwendung des Spanndorns oder der Scheiben mit ähnlichen Produkten. Um versehentliches Verschlucken des Produktes zu verhindern, ist die absolute Isolation der Operationsumgebung notwendig. Bei nachgewiesener Allergie gegenüber einem der Bestandteile darf das Produkt nicht verwendet werden. Verwenden Sie Schutzbrille und Patientenkofferdamm, um sich vor Partikeln zu schützen. Tragen Sie einen Mundschutz, um das Einatmen von Partikeln zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Verwendung einer Zahnbarriere wird dringend empfohlen, um vor der möglichen Aufnahme von Zahnmaterial oder anderen Rückständen zu schützen. Rotierende Zahnärztliche Instrumente müssen mit Sorgfalt und Kontrolle behandelt werden, um Verletzungen des Patienten zu vermeiden. Kontakt mit Weichteilen (Haut, Zahnfleisch, Schleimhaut) kann zu Verletzungen führen. Die Verwendung von Absaugvorrichtungen, die während des Verfahrens angewendet werden, hilft, das Risiko der Partikelentladung während der Verwendung von rotierenden zahnärztlichen Instrumenten zu begrenzen.
Sterilisation: Winkelstück-Mandrill: Reinigung: Führen Sie die Reinigung mit Hilfe von Wasser und enzymatischem Reinigungsmittel 4 Enzymen (Amylase, Protease und Kohlenhydrase) und mit einem reinen pH-Bereich zwischen 6,5 und 7,5 durch. Bereiten Sie die Lösung nach den Richtlinien des Herstellers vor. Das Wasser muss trinkbar sein. Zur höheren Effizienz wird empfohlen, dass die Temperatur zwischen 40°C und 50°C liegt. Tauchen Sie die Produkte ein und lassen Sie sie 5 Minuten lang in der Lösung. Entfernen Sie die Teile und spülen Sie sie unter fließendem Wasser für mindestens 10 Sekunden lang mit fließendem Wasser ab. Trocknen Sie die Teile mit saugfähigem Papier oder Einweg-Tuchentücher. **Sterilisation:** Der Dorn muss in einem Autoklaven sterilisiert werden (126°C, 10min), nach jedem Patienten. **Grenzen der Wiederaufbereitung:** Wiederholte Verarbeitung hat aufgrund seiner Zusammensetzung nur minimale Auswirkungen auf den Dorn. Dieses ist ein Mehrwegwerkzeug. Der Hersteller garantiert bis zu 240 Wiederverwendungen. **Inspektion:** Überprüfen Sie den Mandrill sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Rückstände entfernt wurden. Achten Sie auf Schäden/Verschleiß am Produkt, die den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern. Verwenden Sie es in solchen Fällen nicht.
Zusammensetzung: Scheiben: Aluminiumoxid, Polyethylenterephthalat, synthetischer Gummiharz, Metalloxiden, Farbstoffe auf Wasserbasis, Wiederverwendbarer Mandrill: Rostfreier Stahl.
Lagerung: Lagern Sie es bei zu 30°C (86°F), an einem trockenen Ort und weg vom Sonnenlicht aufbewahren.
Der Mandrill wurde nach den Vorgaben der ISO 1797 gefertigt.

Präsentation:
01020001446 - SeptoDiscs - 120 scheiben Scheiben + Dorn
01020001447 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 1/2" - 50 sortierte Schleifpapierscheiben
01020001448 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 1/2" - 50 Scheiben mit grobem Schleifkorn
01020001449 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 1/2" - 50 Scheiben mit mittlerem Schleifkorn
01020001450 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 1/2" - 50 Scheiben mit feinem Schleifkorn
01020001451 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 1/2" - 50 Scheiben mit extra-feinem Schleifkorn
01020001452 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 3/8" - 50 sortierte Schleifpapierscheiben
01020001453 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 3/8" - 50 Scheiben mit grobem Schleifkorn
01020001454 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 3/8" - 50 Scheiben mit mittlerem Schleifkorn
01020001455 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 3/8" - 50 Scheiben mit feinem Schleifkorn
01020001456 - SeptoDiscs Nachfüllpackung 3/8" - 50 Scheiben mit extra-feinem Schleifkorn

SeptoDiscs
Discos para acabado y pulido

SeptoDiscs, sistema para acabado y pulido de restauraciones en resina, compuesto por discos abrasivos y un mandril de presión que proporciona agilidad a la inversión del disco abrasivo, así como en la substitución de los discos. Se presentan en diámetros de 3/8" y 1/2" en cuatro granulaciones codificadas por colores, Bordeo – Grueso / Rosa mayor – Mayor / Rosa claro – Fino / Blanco – X-Fino.

Uso: Instalar el dispositivo de acabado/pulido en el mandril. Asegúrese de que el disco está completamente conectado al mandril. Encaje el vástago del mandril en el contra-ángulo. Realizar una prueba para verificar la rotación efectiva del producto. Para la obtención de mejores resultados, se recomienda utilizar los discos de las cuatro granulaciones, desde la más gruesa hasta la más fina, sucesivamente. El producto debe ser aplicado a seco, con rotación baja a media y con toques intermitentes. Deben aplicarse los discos de granulación gruesa y media a una velocidad de 10.000 rpm. Los discos de granulación fina y x-fina deben ser aplicados en rotación de 30.000 rpm.
Advertencias, precauciones e restricciones: Uso profesional. Los discos son de uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. La utilización del mandril o de los discos SeptoDiscs en conjunto con productos similares es de exclusiva responsabilidad del usuario. Se recomienda que el uso del producto sea siempre acompañado de aislamiento absoluto del campo operatorio, una vez que se produce la ingestión del producto. No utilizar el producto en presencia de alergia ya evidente de alguno de sus componentes. El producto no debe ser utilizado. Utilizar una protección por gafas para proteger contra partículas (dentistas y pacientes). Utilizar una mascarilla quirúrgica para evitar inhalaciones de partículas. Se recomienda encarecidamente el uso de una barrera dental contra protección contra la ingestión de materiales dentales o otros elementos. Los dispositivos rotatorios deben ser manipulados con cuidado y control para evitar lesionar al paciente. El contacto con tejidos blandos (piel, encías, mucosa) puede dañar dichos tejidos. El uso de técnicas de succión aplicadas durante el procedimiento ayuda a limitar el problema de la descarga de partículas durante el uso de instrumentos rotativos.
Esterilización: Mandril: Limpieza: Realice la limpieza con la ayuda de agua y detergente enzimático 4 enzimas (amilasa, proteasa, lipasa y carbohidrasa) y con un pH puro entre 6,5 y 7,5. Prepare la solución de dilución de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El agua debe ser potable. Para una mejor efectividad, se recomienda que la temperatura esté comprendida entre 40°C y 50°C. Sumerja los productos y deje en contacto con la solución durante 5 minutos. Retire las piezas y enjuague con agua corriente durante al menos 10 segundos. Seque las piezas con papel absorbente o pañuelos desechables. **Esterilización:** El mandril debe ser esterilizado en autoclave (126°C, 10min), después de cada paciente. **Límites de reprocesamiento:** el procesamiento repetido tiene un efecto mínimo en el mandril debido a su composición. Este es un dispositivo reutilizable. El fabricante garantiza hasta 240 reutilizaciones. **Inspección:** Inspeccione cuidadosamente el mandril para asegurarse de que se hayan retirado todos los restos. Observe cualquier daño o un desgaste del producto que impida el correcto funcionamiento y no utilizarlos en tales casos.
Composición: Discos: Óxido de aluminio, polietileno tereftalato, resina goma sintética, óxidos de metal, colorante base agua. Mandril: Acero inoxidable.
Almacenamiento: Almacenar hasta 30°C (86 °F), en un lugar seco, al abrigo de la luz.
El mandril está fabricado de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 1797.

Presentación:
01020001446 - SeptoDiscs - 120 discos surtidos + mandril
01020001447 - SeptoDiscs recambio 1/2" - 50 discs de lija surtidos
01020001448 - SeptoDiscs recambio 1/2" - 50 discos de lija gruesa
01020001449 - SeptoDiscs recambio 1/2" - 50 discs de lija media
01020001450 - SeptoDiscs recambio 1/2" - 50 discs de lija fina
01020001451 - SeptoDiscs recambio 1/2" - 50 discs de lija x-fina
01020001452 - SeptoDiscs recambio 3/8" - 50 discs de lija surtidos
01020001453 - SeptoDiscs recambio 3/8" - 50 discs de lija gruesa
01020001454 - SeptoDiscs recambio 3/8" - 50 discs de lija media
01020001455 - SeptoDiscs recambio 3/8" - 50 discs de lija fina
01020001456 - SeptoDiscs recambio 3/8" - 50 discs de lija x-fina

SeptoDiscs
Dischi per finitura e lucidatura

Il sistema SeptoDiscs per la rifinitura e la lucidatura di restauri in compositi è composto da dischi abrasivi e da mandrini pop-on, che offre qualità anche in caso di inversioni dei dischi abrasivi, ad esempio in caso di sostituzione dei dischi. Sono presentati in diametrosi da 3/8" e 1/2" in quattro granulazioni codificate per colori, Borgogna – Grossolano / Rosa – Media / Rosa Chiaro – Fine / Bianco – X-Fine.

Uso: Installare il dispositivo di finitura/lucidatura sul mandrino. Assicurarsi che il disco sia completamente collegato al mandrino. Installare il mandrino nel contrangolo. Eseguire un test simulando l'uso per verificare l'effettiva rotazione del prodotto. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare i dischi nelle 4 granulazioni, successivamente dalla più spessa alla più sottile. Il prodotto deve essere applicato a secco, con rotazione da bassa a media e con tocchi intermittenti. I dischi a grana media e grossa devono essere applicati con una rotazione di 10.000 giri/min. I dischi a grana fine e extra fine devono essere applicati a una velocità di 30.000 giri/min.
Avvertenze, precauzioni e restrizioni: Uso professionale, i dischi sono solo per uso unico. Se modificato può causare contaminazione incrociata. L'uso del mandrino o dei dischi in combinazione con prodotti simili è di esclusiva responsabilità dell'utente. Si raccomanda che l'uso dei dischi sia sempre accompagnato da isolamento assoluto del campo operatorio, una volta che si verifica l'ingestione del prodotto. Non utilizzare il prodotto in presenza di allergia comprovata a uno dei suoi componenti. Il prodotto non deve essere utilizzato. Utilizzare una protezione per gli occhi per proteggersi dalle particelle (dentisti e pazienti). Indossare una mascherina per evitare l'inalazione di particelle. L'uso di una barriera dentale è altamente raccomandato per proteggere dalla possibile ingestione di materiali dentali o altri elementi. Gli dispositivi rotanti devono essere maneggiati con cura e controllo per evitare lesioni al paziente. Il contatto con i tessuti molli (pelle, gengive, mucosa) può provocare lesioni incisali. L'uso di tecniche di aspirazione applicate durante la procedura aiuta a limitare il problema della scarica di particelle durante l'uso della strumentazione rotante.
Sterilizzazione: Mandrino: Pulitura: Effettuare la pulitura con l'aiuto di acqua e detergenti con 4 enzimi (Amilasi, Proteasi, Lipasi e Carbodrasi) e con pH puro compreso tra 6,5 - 7,5. Preparare la soluzione di diluizione secondo le istruzioni del produttore. L'acqua deve essere potabile. Per una maggiore efficienza, si raccomanda che la temperatura sia compresa tra 40°C e 50°C. Immergere i prodotti e lasciare a contatto con la soluzione per 5 minuti. Togliere le parti e scaricare con acqua corrente per almeno 10 secondi. Asciugare le parti con carta assorbente o fazzoletti monouso. **Sterilizzazione:** il mandrino deve essere sterilizzato in autoclave (126°C, 10min), dopo ogni paziente. **Limiti di rigenerazione:** Il processo ripetuto ha un effetto minimo sul mandrino a causa della sua composizione. Questo è un dispositivo multiuso. Il produttore garantisce fino a 240 riutilizzi. **Ispezione:** Ispezionare attentamente il mandrino per assicurarsi che tutti i detriti siano stati rimossi. Osservare danni / rotture del prodotto che ne impediscono il corretto funzionamento e non utilizzarlo in questi casi.
Composizione: Dischi: Ossido di alluminio, polietilene tereftalato, resina gomma sintetica, ossidi metallici, colorante a base di acqua. Mandrino: Acciaio inossidabile.
Conservazione: Conservare fino a 30°C (86 °F), in un luogo asciutto e protetto dalla luce solare.
Il Mandrino Septodont è fabbricato secondo le specifiche dell'ISO 1797.

Presentazione:
01020001446 - SeptoDiscs - 120 dischi surtidos + mandril
01020001447 - SeptoDiscs ricarica 1/2" - 50 dischi di carta vetrata assortiti
01020001448 - SeptoDiscs ricarica 1/2" - 50 dischi di carta vetrata grossa - 50 pezzi
01020001449 - SeptoDiscs ricarica 1/2" - 50 dischi di carta vetrata media - 50 pezzi
01020001450 - SeptoDiscs ricarica 1/2" - 50 dischi di carta vetrata fina - 50 pezzi
01020001451 - SeptoDiscs ricarica 1/2" - 50 dischi di carta vetrata x-fina - 50 pezzi
01020001452 - SeptoDiscs ricarica 3/8" - 50 dischi di carta vetrata assortiti
01020001453 - SeptoDiscs ricarica 3/8" - 50 dischi di carta vetrata grossa - 50 pezzi
01020001454 - SeptoDiscs ricarica 3/8" - 50 dischi di carta vetrata media - 50 pezzi
01020001455 - SeptoDiscs ricarica 3/8" - 50 dischi di carta vetrata fina - 50 pezzi
01020001456 - SeptoDiscs ricarica 3/8" - 50 dischi di carta vetrata x-fina - 50 pezzi

SeptoDiscs
Krążki do ostatecznego opracowania i polerowania

System SeptoDiscs do wykończenia i polerowania kompozytowych rozbudowy i tworzyw sztucznych, składający się z krążków ściernych i mandrynu pop-on, który zapewnia zwinność przy zmianie dysku, jak również przy wymianie dysków. Dostępne w rozmiarach 3/8 " i 1/2 " w czterech poziomach ziarnistości skodyfikowanych według kolorów, Bordowy - Gruby / Średnio różowy - Średni / Jasno różowy - Drobny / Biały - Bardzo drobny.

Sposób użycia: Zamontować urządzenie do wykańczania/polerowania na trzpieniu. Upewnić się, że krążek jest całkowicie przymocowany do uchwytu. Zatrzyć mandrynę na kątnicy. Przeprowadzić test symulacji użycia, aby zweryfikować efektywną rotację produktu. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów należy stosować cztery rodzaje ziarnistości – od grubościernych aż do drobnoziarnistych. Należy stosować w środowisku suchym, obsługę się od małej do średniej z przerwami. Tarcze o grubej i średniej ziarnistości muszą być stosowane przy prędkości obrotowej 10.000 obr/min. Tarcze o drobnej i bardzo drobnoziarnistej muszą być stosowane przy prędkości obrotowej 30.000 obr/min.
Ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia: Tylko do profesjonalnego zastosowania. Krążki są przeznaczone do jednorazowego użytku. Ponowne wykorzystanie może być przyczyną zakażeń krzyżowych. Stosowanie mandryki z podobnymi produktami innego producenta odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W celu zapobiegania przypadkowemu połknięciu produktu konieczna jest izolacja pola operacyjnego. Nie używać produktu w przypadku stwierdzonej alergii na którykolwiek ze składników produktu. Używać okulary ochronne zabezpieczające przed cząsteczkami (dentyści i pacjenci). Nałożyć maskę chirurgiczną, aby uniknąć wdychiwania cząsteczek. Zdecydowanie zalecane jest użycie kofferdamu, aby uniknąć potencjalnego połknięcia materiałów dentystycznych lub innych elementów. Urządzenia obrotowe powinny być obsługiwane z ostrożnością i uwagą, aby uniknąć zranienia pacjenta. Kontakt z tkankami miękkimi (skóra, dziąsła, błona śluzowa) może prowadzić do uszkodzenia tkanki. Wykorzystanie technik odsysania stosowanych podczas zabiegu pomaga ograniczyć problem wyrzucania cząsteczek podczas pracy z instrumentami obrotowymi.
Sterilizacja: Mandrin: Pulitura: Effettuare la pulitura con l'aiuto di acqua e detergenti con 4 enzimi (Amilasi, Proteasi, Lipasi e Carbodrasi) e con pH puro compreso tra 6,5 - 7,5. Preparare la soluzione di diluizione secondo le istruzioni del produttore. L'acqua deve essere potabile. Per una maggiore efficienza, si raccomanda che la temperatura sia compresa tra 40°C e 50°C. Immergere i prodotti e lasciare a contatto con la soluzione per 5 minuti. Togliere le parti e scaricare con acqua corrente per almeno 10 secondi. Asciugare le parti con carta assorbente o fazzoletti monouso. **Sterilizzazione:** il mandrino deve essere sterilizzato in autoclave (126°C, 10min), dopo ogni paziente. **Limiti di rigenerazione:** Il processo ripetuto ha un effetto minimo sul mandrino a causa della sua composizione. Questo è un dispositivo multiuso. Il produttore garantisce fino a 240 riutilizzi. **Ispezione:** Ispezionare attentamente il mandrino per assicurarsi che tutti i detriti siano stati rimossi. Osservare danni / rotture del prodotto che ne impediscono il corretto funzionamento e non utilizzarlo in questi casi.
Skład: Krążki: Tlenek glinu, tereftalan polietylenu, żywica syntetyczna, metaliczne oxidu, barwniki na bazie wody. Mandrinki: Stal nierdzewna.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze do 30°C (86°F), w suchym miejscu, chronionym przed światłem.
Mandrinki jest produkowana zgodnie z wymogami normy ISO 1797.

Opakowanie:
01020001446 - SeptoDiscs - 120 różnych krążków ściernych + mandrinki
01020001447 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 krążków ściernych o różnej ziarnistości
01020001448 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 grubościernych krążków ściernych
01020001449 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 średnich krążków ściernych
01020001450 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 drobnoziarnistych krążków ściernych
01020001451 - SeptoDiscs uzupełnienie 1/2" - 50 ekstra drobnoziarnistych krążków ściernych
01020001452 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 krążków ściernych o różnej ziarnistości
01020001453 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 grubościernych krążków ściernych
01020001454 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 średnich krążków ściernych
01020001455 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 drobnoziarnistych krążków ściernych
01020001456 - SeptoDiscs uzupełnienie 3/8" - 50 ekstra drobnoziarnistych krążków ściernych

SeptoDiscs
Dokončovací a leštící disky

System SeptoDiscs pro konečnou úpravu a leštění kompozitních opravy se skládá z kotoučů s brusným materiálem a pop-on mandrinu, který umožňuje zvýšenou pružnost při výměně disků, K dispozici ve velikostech 3/8" a 1/2" a ve čtyřech hrubostech, odlišených barvami, Vínově červená - Hrubý / Růžová - Střední / Světle růžová - Jemný / Bílá - Velmi jemný.

Použití: Na vřetenu nainstalujte zařízení určené k dokončovacím pracím a leštění. Ujistěte se, že disk plně dosedá připevněný na vřetenu. Instalujte mandrinu do kličkovového nástroje. Proveďte test simulující použití zařízení a ověřte, zda zařízení efektivně otáčí. Abyste dosáhli lepších výsledků, použijte všechny čtyři hrubosti, od nejhrubší po nejjemnější. Produkt se musí aplikovat suchý, malou až střední rychlostí a pomocí přerušovaných dotesků. Disky s hrubou a střední grnitností se musí aplikovat při rotaci rychlostí 10.000 otáček/minutu. Disky s jemnou a velmi jemnou grnitností se musí aplikovat při rychlosti 30.000 otáček/minutu.
Varování, preventivní opatření a omezení: Pouze pro použití odborníky. Disky jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Opakované použití může způsobit křížovou kontaminaci. Za použití vrtáka s podobnými produkty odpovídá výhradně uživatel. Aby nedošlo k náhodnému spolknutí produktu, je třeba před aplikací provést kompletní izolaci celého operačního pole. Produkt se nesmí používat, pokud bylo prokázána alergie na kteroukoliv ze složek. Před ošetřením se chraňte ochranným brýlemi, abyste se ochránili před částicemi. Riziko vdechnutí prachu částic. Velmi doporučujeme použití pryžové kofferdam, aby nedošlo k potenciálnímu požití dentálního materiálu nebo jiných úlomků. S rotačními nástroji je nutno pracovat opatrně a pečlivě, aby nedošlo k poranění pacienta. Kontakt s měkkými tkáněmi (pokožka, dáseň, sliznice) může vést k poranění tkáně. Používání sacích zařízení v průběhu procedury pomáhá omezit problém s částečkami. Klení odvádějící částečky při používání zubního nástroje.
Sterilizace: Mandril: Čištění: Provedte čištění pomocí vody a 4 enzymových saponátu (amylázy, proteázy, lipázy a karbohydrázy) a neutrálního pH v rozmezí 6,5 - 7,5. Připravte ředicí roztok podle pokynů výrobce. Voda musí být pitná. Pro větší účinnost se doporučuje teplota mezi 40°C a 50°C. Ponořte výrobky z mechu po 5 minutách do roztoku. Vyjměte díly a opláchněte je tekoucí vodou po dobu nejméně 10 sekund. Osušte kousky pomocí savého papíru nebo jednorázových ubrousků. **Sterilizace:** Vrtáno by se mělo sterilizovat v autoklávu (126°C, 10min) po každém pacientovi. **Limity pro opakované zpracování:** Díky složení vrtáme má opakované zpracování pro minimální vliv, jedná se o zařízení na opakované použití. Výrobce garantuje až 240 použití. **Kontrola:** Vrtáme pečlivě zkontrolujte a zajistěte, aby byly odstraněny veškeré nečistoty. Kontrolujte, zda produkt není poškozený/notný a v takovém případě zařízení nepoužívejte. **Složení:** Kotouče: Oxid hlinitý, polyethylen terephthalate, syntetická pryž, pigmenty na vodní bázi. Mandrinkl: Nerezová ocel.
Skladování: Skladujte při teplotě do 30°C (86°F), na suchém místě, chráněném před světlem.
Mandrel se vyrábí v souladu se specifikacemi uvedenými v ISO 1797.

Provedení:
01020001446 - SeptoDiscs - 120 různých disků + mandrel
01020001447 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků s různým brusem
01020001448 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků s hrubým brusem
01020001449 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků se středním brusem
01020001450 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků s jemným brusem
01020001451 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků s velmi jemným brusem
01020001452 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disků s různým brusem
01020001453 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků s hrubým brusem
01020001454 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků se středním brusem
01020001455 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků s jemným brusem
01020001456 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disků s extra jemným brusem

SeptoDiscs
Discuri de finisare şi lustruire

Sistemul SeptoDiscs pentru finisarea şi lustruirea restaurărilor din materiale compozite este alcătuit din discuri abrasive şi mandrina extensibilă care asigură agilitate la inversiunea lăzelor precum şi la înlocuirea discurilor. Disponibil în dimensiuni de 3/8" şi 1/2" şi patru niveluri de granulaţie, codificate prin culori, Burgundy - Grosi / Mieliu roz - Medie / Roz deschis - Subţire / Alb - Foarte subţire.

Utilizare: Instalaţi dispozitivul de finisare/lustruire pe mandrină. Asiguraţi-vă că discul este atașat complet pe mandrină. Montaţi mandrina în piesa contrunghi. Efectuaţi un test simulând utilizarea pentru a verifica rotirea efectivă a produsului. Pentru rezultate mai bune, utilizaţi cele patru granulaţii, succesiv de la cea mai dură la cea mai fină. Produsul trebuie aplicat uscat, cu viteză mică până la medie şi cu atingeri intermitente. Discurile cu granulaţii groase şi medii trebuie aplicate la turaţie de 10.000 rpm. Discurile cu granulaţii fine şi extrafine trebuie aplicate la turaţie de 30.000 rpm.
Avertismente, precauţii şi restricţii: Numai pentru uz profesional. Discurile sunt exclusiv de unică folosinţă. Reutilizarea poate cauza contaminarea încrucişată. Utilizarea mandrinelor cu produse similare este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Pentru a evita înghiţirea accidentală a acestui produs, este necesară aplicarea unei tehnici de izolare totală a câmpului operator. Dacă se constată existenţa unei alergii la oricare dintre componentele sale, produsul nu trebuie folosit. Se va purta ochelari de protecţie pentru a se proteja de particule. Riscul apariţiei prăfului de particule. Folosirea unei bariere dentare este recomandată pentru a evita ingerarea potenţială a materialelor dentare sau a altor resturi. Dispozitivele rotative trebuie manevrate cu atenţie şi control pentru a evita rănirea pacientului. Contactul cu ţesuturile moi (piele, gingie, mucoasă) poate cauza leziuni ale ţesutului. Utilizarea tehnicilor de aspirare aplicate în timpul procedurii ajută la limitarea problemei descărcărilor de particule în timpul utilizării instrumentelor rotative.
Sterilizare: Mandrin: Curăţare: Efectuaţi curăţarea cu ajutorul apei şi a 4

SeptoDisco
Dokončovacie a leštiace disky

Systém SeptoDisco je konečný úzasný a leštiaci kompozitných opráv so veľkosťou zrnitosti od 8 microns do 1 nanometru. Ide zaistiť rýchlosť pri opakovanom nasadení a pri rovnakých dobu. K dispozícii sú veľkostiach 3/8" a 1/2", a v troch hrubostiach, poliérovým farbami, mnohý – vinovodnevný I Strednýa – ružový I Jemný – zeleňozrivý I Veľmi jemný – biely.

Použitie: Na veterno nainštalujte zariadenie určené na dokončovacie práce a leštenie. Chápte to to, aby bol dok dobre pripevnený na veterno. Veľkie mandrely sú kolieska. Uvidíte tiež simulácie použitie zariadenia a skontrolujte, či zariadenie vhodne otáča. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, použite všetky tri hrubosti, od najhrubšieho po najjemnejší. Produkt sa musí aplikovať suchý, inak sú strednou rýchlosťou a pomocou pneumatických drážok. Disky z hrubou a strednej zrnitosu zmiešajte musia byť aplikované pri rotačnej rýchlosti 10 000 otáčok /minutu, pretože sú navrhnuté na tento rozsah. Jemnejšie musia mať aplikované pri rotačnej 30 000 otáčok/minutu.

Výstraha, preventívne opatrenia a obmedzenia: Iba na použitie odborníkmi. Chráňte sa určené iba na jednorazové použitie. Opakovane použitie môže ostrosobiť krčkovú kontaminácia. Za použitie mandrely s poškodenými produktmi zodpovedá v plnej mieru používateľ. Aby nedošlo k nahromadeniu prebytku produktu, je potrebné pred aplikáciou vykonať kompletnú izoláciu celého operačného poľa. Pred aplikáciou produktu je potrebné vysušiť a izolovať ošetrovanú plochu. Pred zastosovaním sa chráňte adrenomimi okulármi (ochranné okuliare). Aby nedošlo k vdychovaniu částoček, noste chirurgickú rúšku. Veľmi opláchajte akékoľvek spreyový kefmotion, aby nedošlo k potenciálnemu poškodeniu detailnéhe materiálu dobre jitrich (domino. S nebezpečnými nástrojmi je nutné pracovať opatrne a nikdy nie v blízkosti očí. Pri ošetrení pacienta. Kontakt s pokožkou: Reakcia pokožka, dlonia, sliznice nastane iba v prípade, ak sa nedodrží pokyny. Nedbanie odporúčaní môže viesť k poškodeniu pacienta. Limity pre opakované spracovanie: Veľkosť dutinnej vnútrna má opakované spracovanie bez nevznikajú vplyv, jedna sa z zariadenia na opakované použitie. Vyvolá garantuje až 240 opakovaní. Pre zachovanie kvality produktu sa odporúča, aby ste ho nepoužívali viac ako 240 opakovaní. Kontrolujte, či produkt nie je poškodený i nedbá o neznášajúce ťažkne fungovanie, v takýchto prípadoch ho nepoužívajte.

Životnosť: Dlhý. Ovid fabrikti, polyéterkarmelitself, syntetická živica, kovové očká, poznamenaj na vodnej báze, Mandrill Antikorová oceľ.

Skladovanie: Uchovávajte pri teplote do 30°C (86°F), na suchom mieste, chránenom pred zmrazením.

Mandrel is in voldaio o voldaio so špecifikáciami uvedenými v ISO 1797, Mandrel is in voldaio

Vyhotovenie:
01020001467 - SeptoDisco - 120 rôznych diskov a mandrel
01020001477 - SeptoDisco nainštalujú 1/2" – 50 rôznych brúsnych diskov
01020001487 - SeptoDisco nainštalujú 3/8" – 50 rôznych brúsnych diskov
01020001489 - SeptoDisco nainštalujú 1/2" – 50 strednej hrubých brúsnych diskov
01020001490 - SeptoDisco nainštalujú 1/2" – 50 jemných brúsnych diskov
01020001511 - SeptoDisco nainštalujú 1/2" – 50 extra jemných brúsnych diskov
01020001513 - SeptoDisco nainštalujú 3/8" – 50 rôznych brúsnych diskov
01020001514 - SeptoDisco nainštalujú 3/8" – 50 strednej hrubých brúsnych diskov
01020001516 - SeptoDisco nainštalujú 3/8" – 50 jemných brúsnych diskov
01020001517 - SeptoDisco nainštalujú 3/8" – 50 extra jemných brúsnych diskov

SeptoDisco
Afwerk- en polijstschijven

Het SeptoDisco systeem voor het afwerken en polijsten van composietvoeringen is de ultieme afwerking van kompositu mandrelu. Ide zaistiť rýchlosť pri opakovanom nasadení a pri rovnakých dobu. K dispozícii sú veľkostiach 3/8" a 1/2", a v troch hrubostiach, poliérovým farbami, mnohý – vinovodnevný I Strednýa – ružový I Jemný – zeleňozrivý I Veľmi jemný – biely.

Gebruik: Installeer de afwerkings-/polijstmachine op de doorn. Zorg ervoor dat de schijf volledig aan de doorn is bevestigd. Pluizig de spil op het hoekstuk. Voer een test uit de het gebruik simuleert om de effectieve rotatie van het product te bepalen. Gebruik voor betere resultaten de vier kornsts na elkaar en ga van de grofste naar de fijnste. Het product moet droog worden aangebracht, met een lage tot gemiddelde rotatiesnelheid en met intermittierende aanrakingen. Schijven met grove en middelgrote korrel moeten worden aangebracht met een rotatiesnelheid van 10.000 omw./min, omdat ze hiervoor zijn ontworpen. Fijnere schijven moeten worden aangebracht met een rotatiesnelheid van 30.000 omw./min.

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen: Alleen professioneel gebruik. De schijven zijn voor éénmalig gebruik. Hergebruik kan kruisbesmetting veroorzaken. Het gebruik van het SeptoDisco Mandrel of SeptoDisco is combinatie met verpakkingen producten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Om te voorkomen dat dit product per ongeluk wordt ingeslikt, moet het hele operatiegebied worden geïsoleerd. Droog en isoleer de behandelde oppervlakte voorafgaand aan de toepassing van het product. Het product moet worden gebruikt. Draag een veiligheidsbril om u te beschermen tegen deeltjes (bindartikelen en polieermiddel). Draag een chirurgisch masker om inademing van deeltjes te voorkomen. Het gebruik van een rubberdam wordt sterk aanbevolen om de ongewenste verspreiding van het polieermiddel te voorkomen. Wanneer de apparatuur meerdere keer wordt gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat de patiënt te voorkomen. Contact met zacht weefselen huid, tandvlees, slijmvliezen kan leiden tot weefselbeschadiging. Het gebruik van toegepaste zuigtechnieken die tijdens de procedure worden toegepast, helpt het problem van het wijzigen van deeltjes. Is het gebruik van roterende instrumenten te beperken.

Levensduur/Hergebruiksgrenzen: Voor de reinigingen uit met behulp van water en enzymatisch wasmiddel bestandar uit 4 enzymen (Amylase, Protease, Lipase en Carbohydrase) en met een zuiver pH-bereik tussen 6,5 - 7,5. Bereid de oplossing volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het water moet drinkbaar zijn. Voor de meest efficiënte werking wordt aanbevolen dat de temperatuur tussen 40°C en 50°C ligt. Dompel de producten onder en laat het gedurende 5 minuten in contact met de oplossing. Had de onderdelen uit de oplossing en spoel ze minimaal 10 keer onder stromend water om de oplossing te verwijderen. Droog de producten af met wegwerpdoekjes. **Sterilisatie:** De doorn moet na elke patiënt worden geautoklaveerd (126 °C, 16 minuten). **Opwerkingsmiddelen:** Herhaalde verwerking heeft door zijn samenstelling een minimaal effect op de mandrel. Dit is een apparaat voor meerdaagse gebruik. De fabrikant geeft garantie tot 240 opwerkingscycli. Om de kwaliteit van het product te behouden, wordt u dan ook aan 240 keer niet aanbevolen. Let op productschade! Breuk die een goede werking verhindert en gebruik hem in deze gevallen niet.

Samenstelling: Schijven: Aluminiumoxide, polyetheterkettself, synthetische rubberhars, mitelen oxen, pigmenten op waterbasis, Mandrel: Roestvrij staal.

Bewaren: Bewaren bij 30°C (86°F), op droge plaats en weg van zonlicht.

Mandrel is vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de ISO-norm 1797.

Presentatie:
01020001466 - SeptoDisco - 120 diverse schijven + spil
01020001467 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 diverse schijven
01020001468 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven grof
01020001469 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven medium
01020001470 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven fijn
01020001471 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven zeer fijn
01020001472 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 diverse schijven
01020001473 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven grof
01020001474 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven medium
01020001475 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven fijn
01020001476 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven zeer fijn
01020001477 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 diverse schijven
01020001478 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 schijven grof
01020001479 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 schijven medium
01020001480 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 schijven fijn
01020001481 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 schijven zeer fijn
01020001482 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 diverse schijven
01020001483 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 extra jemných brúsnych diskov

SeptoDisco
Schijfdiscs voor afwerken en polijsten

SeptoDisco biedt de ultieme afwerking van composietvullingen en restoraties met een uitzonderlijke glans. Ide zaistiť rýchlosť pri opakovanom nasadení a pri rovnakých dobu. K dispozícii sú veľkostiach 3/8" a 1/2", a v troch hrubostiach, poliérovým farbami, mnohý – vinovodnevný I Strednýa – ružový I Jemný – zeleňozrivý I Veľmi jemný – biely.

Gebruik: Installeer de afwerkings-/polijstmachine op de doorn. Zorg ervoor dat de schijf volledig aan de doorn is bevestigd. Pluizig de spil op het hoekstuk. Voer een test uit de het gebruik simuleert om de effectieve rotatie van het product te bepalen. Gebruik voor betere resultaten de vier korrels na elkaar en ga van de grofste naar de fijnste. Het product moet droog worden aangebracht, met een lage tot gemiddelde rotatiesnelheid en met intermittierende aanrakingen. Schijven met grove en middelgrote korrel moeten worden aangebracht met een rotatiesnelheid van 10.000 omw./min, omdat ze hiervoor zijn ontworpen. Fijnere schijven moeten worden aangebracht met een rotatiesnelheid van 30.000 omw./min.

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen: Alleen professioneel gebruik. De schijven zijn voor éénmalig gebruik. Hergebruik kan kruisbesmetting veroorzaken. Het gebruik van het SeptoDisco Mandrel of SeptoDisco in combinatie met verpakkingen producten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Om te voorkomen dat dit product per ongeluk wordt ingeslikt, moet het hele operatiegebied worden geïsoleerd. Droog en isoleer de behandelde oppervlakte voorafgaand aan de toepassing van het product. Het product moet worden gebruikt. Draag een veiligheidsbril om u te beschermen tegen deeltjes (bindartikelen en polieermiddel). Draag een chirurgisch masker om inademing van deeltjes te voorkomen. Het gebruik van een rubberdam wordt sterk aanbevolen om de ongewenste verspreiding van het polieermiddel te voorkomen. Wanneer de apparatuur meerdere keer wordt gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat de patiënt te voorkomen. Contact met zacht weefselen huid, tandvlees, slijmvliezen kan leiden tot weefselbeschadiging. Het gebruik van toegepaste zuigtechnieken die tijdens de procedure worden toegepast, helpt het problem van het wijzigen van deeltjes. Is het gebruik van roterende instrumenten te beperken.

Levensduur/Hergebruiksgrenzen: Voor de reinigingen uit met behulp van water en enzymatisch wasmiddel bestandar uit 4 enzymen (Amylase, Protease, Lipase en Carbohydrase) en met een zuiver pH-bereik tussen 6,5 - 7,5. Bereid de oplossing volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het water moet drinkbaar zijn. Voor de meest efficiënte werking wordt aanbevolen dat de temperatuur tussen 40°C en 50°C ligt. Dompel de producten onder en laat het gedurende 5 minuten in contact met de oplossing. Had de onderdelen uit de oplossing en spoel ze minimaal 10 keer onder stromend water om de oplossing te verwijderen. Droog de producten af met wegwerpdoekjes. **Sterilisatie:** De doorn moet na elke patiënt worden geautoklaveerd (126 °C, 16 minuten). **Opwerkingsmiddelen:** Herhaalde verwerking heeft door zijn samenstelling een minimaal effect op de mandrel. Dit is een apparaat voor meerdaagse gebruik. De fabrikant geeft garantie tot 240 opwerkingscycli. Om de kwaliteit van het product te behouden, wordt u dan ook aan 240 keer niet aanbevolen. Let op productschade! Breuk die een goede werking verhindert en gebruik hem in deze gevallen niet.

Samenstelling: Schijven: Aluminiumoxide, polyetheterkettself, synthetische rubberhars, mitelen oxen, pigmenten op waterbasis, Mandrel: Roestvrij staal.

Bewaren: Bewaren bij 30°C (86°F), op droge plaats en weg van zonlicht.

Mandrel is vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de ISO-norm 1797.

Presentatie:
01020001466 - SeptoDisco - 120 diverse schijven + spil
01020001467 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 diverse schijven
01020001468 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven grof
01020001469 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven medium
01020001470 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven fijn
01020001471 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven zeer fijn
01020001472 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 diverse schijven
01020001473 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven grof
01020001474 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven medium
01020001475 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven fijn
01020001476 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 schijven zeer fijn
01020001477 - SeptoDisco nauwkeurig 1/2" - 50 diverse schijven
01020001478 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 schijven grof
01020001479 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 schijven medium
01020001480 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 schijven fijn
01020001481 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 schijven zeer fijn
01020001482 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 diverse schijven
01020001483 - SeptoDisco nauwkeurig 3/8" - 50 extra jemných brúsnych diskov

SeptoDisco
Discos para acabamento e polimento

SeptoDisco oferta para acabamento e polimento de restaurações em resina composta o sistema ultimo. Ide zaistiť rýchlosť pri opakovanom nasadení a pri rovnakých dobu. K dispozícii sú veľkostiach 3/8" a 1/2", a v troch hrubostiach, poliérovým farbami, mnohý – vinovodnevný I Strednýa – ružový I Jemný – zeleňozrivý I Veľmi jemný – biely.

Uso: Instalar o dispositivo de acabamento/polimento no mandril. Certifique-se de que o disco está completamente fixado ao mandril. Encaixe a haste do mandril no contra-ângulo. Realizar um teste simulando o uso para verificar a rotação efetiva do produto. Para obter um melhor resultado, utilize os discos correspondo pela granulação mais grossa até a mais fina, sucessivamente. O produto deve ser aplicado à seco, com rotação baixa a média com toques intermitentes. Deve-se aplicar os discos com granulação grossa e média em rotação de 10.000 rpm, ou seja, com granulação fina e e-fina deverão ser aplicados em rotação de 30.000 rpm.

Warnings, precautions and restrictions: Uso profissional. Os discos são de uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. O uso do mandril ou discos em conjunto com produtos similares é de inteira responsabilidade do usuário. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada do isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser engolidos pelo paciente. Recomenda-se que o operador use óculos de proteção, quando um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Use proteção ocular para se proteger contra partículas (dentistas e pacientes). Use uma máscara para evitar a inalação de partículas. A utilização de uma barreira dentária é altamente recomendada para proteger contra a potencial ingestão de partículas pelo paciente. Use com cuidado com instrumentos afiados. Contato com pele: Reações cutâneas ocorrem apenas em caso de não cumprimento das instruções. O contato com tecidos moles (pele, gengiva, mucosa) pode resultar em lesões locais. O uso de técnicas de sucção aplicadas durante o procedimento ajuda a limitar o problema de descarga de partículas durante o uso de instrumentação rotativa.

Esterilização: Mandril Limpeza: Realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente enzimático 4 enzimas (Amilase, Protease, Lipase e Carbohidrase) e com um pH puro entre 6,5 - 7,5. Preparar a solução de acordo com as orientações do fabricante. A água deve ser potável. Para maior eficácia, recomenda-se que a temperatura esteja entre 40°C e 50°C. Submerga os produtos e deixe em contato por 5 minutos com a solução. Retirar as peças e enxaguar com água corrente por no mínimo 10 segundos. Secar as peças com papel absorvente ou lenços descartáveis. **Esterilização:** O mandril deve ser esterilizado em autoclave (126°C, 16 min) após cada paciente. **Limites de reprocessamento:** Devido à sua composição, o reprocessamento repetido tem pouca influência no mandril. Este é um dispositivo de uso multiplo. O fabricante garante até 240 reutilizações. **Inspeção:** Inspecione cuidadosamente o mandril para garantir que todos os detritos tenham sido removidos. Observe danos ou quebra do produto que impeçam o funcionamento adequado e não utilize nesses casos.

Composição: Discos: Óxido de alumínio, poliéteres-terefitálicos, resina borracha sintética, Brilho de metal, corante base água, Mandril: Aço inoxidável.

Armazenamento: Armazenar até 30°C (86°F), em local seco e ao abrigo da luz solar.

O mandril é fabricado de acordo com as especificações da ISO 1797.

Apresentação:
01020001466 - SeptoDisco - 120 discos sortidos + mandril
01020001467 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa sortida
01020001468 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa grossa
01020001469 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa média
01020001470 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa fina
01020001471 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa extra-fina
01020001472 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa sortida
01020001473 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa grossa
01020001474 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa média
01020001475 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa fina
01020001476 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa extra-fina
01020001477 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 discos de lixa sortida
01020001478 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 discos de lixa grossa
01020001479 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 discos de lixa média
01020001480 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 discos de lixa fina
01020001481 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 discos de lixa extra-fina
01020001482 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 discos de lixa sortida
01020001483 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 discos de lixa grossa
01020001484 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 discos de lixa média
01020001485 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 discos de lixa fina
01020001486 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 discos de lixa extra-fina

SeptoDisco
Discos para lixamento e polimento

Sistema SeptoDisco para lixamento e polimento restaurações em resina composta o sistema ultimo. Ide zaistiť rýchlosť pri opakovanom nasadení a pri rovnakých dobu. K dispozícii sú veľkostiach 3/8" a 1/2", a v troch hrubostiach, poliérovým farbami, mnohý – vinovodnevný I Strednýa – ružový I Jemný – zeleňozrivý I Veľmi jemný – biely.

Kako koristiti: Uglavite uređaj za zavrtnu obradu / poliranje na osovinu. Pazite da disk bude potpuno pričvršćen na prihvat. Uprazite mandrel u kolačniku, brušite prvojenu. Kako biste ostvarili najbolji rezultat, upotrijebite četiri granulacije, od najgrube do najfinije. Proizvod treba nanositi u suhom stanju, pri niskoj do srednjoj vrtlnoj brzini i u vremenim dobi. Ploče s grubom i srednjom granulacijom moraju se koristiti pri brzini vrtnje od 10.000 o/min. Disk s finim i vrlo finim granulacijom trebaju se koristiti pri vrtnji frekvencu 30.000 o/min.

Upozorenja, upozorenje i ograničenja: Samo za profesionalnu upotrebu. Samo za jednokratnu upotrebu. U slučaju ponovne upotrebe može doći do unakrsne kontaminacije.Kontitenja SeptoDisco Mandrell ili SeptoDisco-a u kombinaciji sa dijelovi proizvođača isključuje je odgovornost korisnika. Kako biste izbjegli nehotičnu gutanje proizvoda, nužno je u potpunosti izolirati operativno polje. U slučaju primjene proizvoda, nužno je prethodno izolirati i osušiti tretiranu površinu. Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatologi i pacijenti). Nosite kirurškiu masku kako biste izbjegli udisanje čestica. Preporučuje se upotreba gumene pregrade kako bi se izbegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka. S ostrugajuće uređajima nisu se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do ozljede pacijenta. Kontakt s mekim tkivima (koža, gingiva, sluznicom) može izazvati ozljedu tkiva. Korištenje primjenjenih tehnika usisavanja koje se koristе za vrijeme postupka pomaže u ograničavanju problema zbog odbacivanja čestica na vrijeme upotrebe rotacijskih instrumenata.

Sterilizacija: Mandrik Limpeza: Izvodite čišćenje uz pomoć enzima vode i enzimske deterdženta 4 enzima, proteaza, lipaza i ugljikohidrata i s čistim rasponom pH između 6,5 - 7,5. Pripremite otopinu prema uputama proizvođača. Voda bi trebala biti pitka. Za bolju učinkovitost preporučuje se temperatura između 40°C i 50°C. Potopite proizvode i ostavite u kontaktu 5 minuta s otopinom. Skinite dijelove i isperite pod tekućom vodom najmanje 10 sekundi. Kondak osušite upijajućim papirom ili marama za jednokratnu upotrebu. **Sterilizacija:** nakon svakog pacijenta. **Granice ponovnog korištenja:** Ponovna obrada ima minimalan utjecaj na mandrel. Ovaj je uređaj za višekratnu upotrebu. Proizvođač jamči do 240 ponovljenih ciklusa. **Pregled:** Pažljivo pregledajte ovaj uređaj kako biste osigurali da su sve ostatke uklonili. Ne koristite ako ste primijetili oštećenja koja onemogućuju pravilan rad i takav proizvod nemojte upotrebljavati.

Sastav: Disk: Aluminijski oksid, poliéteri terefitself, sintetička gumena smola, metalni prah, pigment na bazi vode, Mandrel: Nehrđajući čelik.

Skladištenje: Čuvajte na temperaturi 30°C (86°F), na suhom mjestu, zaštićenom od sunčeve svjetlosti.

Septo0disco osnova proizvod se u skladu sa specifikacijama prema ISO 1797.

Varijacije proizvoda:
01020001466 - SeptoDisco - 120 sortirani disk + mandrel
01020001467 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 sortirani disk
01020001468 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 grubih disk
01020001469 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 srednje grubih disk
01020001470 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 fini disk
01020001471 - SeptoDisco refil 1/2" - 50 vrlo fini disk
01020001472 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 sortirani disk
01020001473 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 grubih disk
01020001474 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 srednje grubih disk
01020001475 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 fini disk
01020001476 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 vrlo fini disk
01020001477 - SeptoDisco refil 3/8" - 50 izmjenje finih diskova
papirom

SeptoDisco
Diskovi za završnu obradu i poliranje

Sistem SeptoDisco za završnu obradu i poliranje kompozitnih materijala za restauracije sastoji se od abrazivnih diskova i sadržava ultimate sistem glave. Ide omogućava pouzdanost pri ponovnoj upotrebi. K dispozícii sú veľkostiach 3/8" a 1/2", a v troch hrubostiach, poliérovým farbami, mnohý – vinovodnevný I Strednýa – ružový I Jemný – zeleňozrivý I Veľmi jemný – biely.

Kako koristiti: Uglavite uređaj za zavrtnu obradu / poliranje na osovinu. Pazite da disk bude potpuno pričvršćen na prihvat. Uprazite mandrel u kolačniku, brušite prvojenu. Kako biste ostvarili najbolji rezultat, upotrijebite četiri granulacije, od najgrube do najfinije. Proizvod treba nanositi u suhom stanju, pri niskoj do srednjoj vrtlnoj brzini i u vremenim dobi. Ploče s grubom i srednjom granulacijom trebaju se koristiti pri vrtnji frekvencu 10.000 o/min. Disk s finim i vrlo finim granulacijom trebaju se koristiti pri vrtnji frekvencu 30.000 o/min.

Upozorenja, upozorenje i ograničenja: Samo za profesionalnu upotrebu. Samo za jednokratnu upotrebu. U slučaju ponovne upotrebe može doći do unakrsne kontaminacije.Kontitenja SeptoDisco Mandrell ili SeptoDisco-a u kombinaciji sa dijelovi proizvođača isključuje je odgovornost korisnika. Kako biste izbjegli nehotičnu gutanje proizvoda, nužno je u potpuno izolirati operativno polje. U slučaju primjene proizvoda, nužno je prethodno izolirati i osušiti tretiranu površinu. Nosite zaštitne naočale radi zaštite od čestica (stomatologi i pacijenti). Nosite kirurškiu masku kako biste izbjegli udisanje čestica. Preporučuje se upotreba gumene pregrade kako bi se izbegla mogućnost gutanja zubnog materijala ili drugih ostataka. S ostrugajuće uređajima nisu se postupati oprezno i kontrolirano da ne bi došlo do ozljede pacijenta. Kontakt s mekim tkivima (koža, gingiva, sluznicom) može izazvati ozljedu tkiva. Korištenje primjenjenih tehnika usisavanja koje se koristе za vrijeme postupka pomaže u ograničavanju problema zbog odbacivanja čestica na vrijeme upotrebe rotacijskih instrumenata.

Sterilizacija: Turčija: Stezna glava: Turčiana: Vrijeme čišćenja je ustanovljeno pravovremeno 4 enzimi (amilaza, proteaza, lipaza i ugljikohidrati) ali i puna pH vrijednosti 6,5–7,5. Vjetrovitije lahko ette vsetavit toda jutešele. Vesi pesko derna jovgoičiĕle. Pierna etekliusqe tagamiseks on soovitatav, et temperatuur oleks vahemikus 40°C kuni 50°C. Sisukitsiige tuled sukelduges ja asetusega paigle ja vee voolavat leotamisel aukeleb. **Sterilizacija:** iseigas ajonisti kasutatavale autoklaavis (126°C, 16 min) pec kato pacienta. **Akkurtitas aprotsiides kõrgendamise:** eskarkiria tõttu ei minimaalsuse mõju mandrel. Seadme on ühekordne. **Uusimi tõõdamise ülevaatus:** Kontrollimise mõjutab ainult mõõtmete muutus. **Puhastamine:** Puhastage vee ja ensüümdetergent 4 ensüümi (amülaas, proteaas, lipaas ja süsivesinikud) abil ja puhta pH vahemikuga 6,5–7,5. Valmistage lahus ette vastavalt tootja juhisele. Vesi peaks olema joogikõlbla. Parema efektiivsuse tagamiseks on soovitatav, et temperatuur oleks vahemikus 40°C kuni 55°C. Sisukitsiige tuled sukelduges ja asetusega paigle ja vee voolavat leotamisel aukeleb. **Sterilisatsioon:** iseigas ajonisti kasutatavale autoklaavis (126°C, 16 min) pec kato pacienta. **Akkurtitas aprotsiides kõrgendamise:** eskarkiria tõttu ei minimaalsuse mõju mandrel. Ja ainult ühekordseks kasutamiseks